

Linax Terrassendiele

Schweden-Kiefer Leinöl behandelt





INFO

Alle neu erstellten Schnittflächen müssen satt mit Linax-Leinöl nachbehandelt werden. So wird sichergestellt, dass die Schnittflächen den erforderlichen Schutz vor Fäulnis und Feuchtigkeit erhalten. Auch die Befestigungsmittel sollten mit Öl behandelt werden.

Linax Terrassendiele

Made in Europe – für Linax Terrassendielen wird nur beste Kiefer aus Nord-Schweden verwendet.

Die Linax Dielen werden in 2 Produktionsschritten veredelt. Im ersten Schritt werden sie klassisch druckimprägniert, im zweiten unter Vakuum in Leinöl gekocht. Dem Leinöl können Farbpigmente beigemischt werden, die durch das Kochen viel fester in der Oberfläche gebunden werden als bei einem herkömmlichen Anstrich.

Das Öl versiegelt die Diele von allen Seiten und macht die Linax Diele zu einem hochwertigen Produkt mit hervorragenden Eigenschaften. Gleichzeitig wird die Diele durch das Kochen im Vakuum schonend getrocknet, was u.a. die Rissbildung reduziert.

Linax Terrassendielen können ohne Nachbehandlung sofort verwendet werden. Eine Pflege ist oft erst nach 5-6 Jahren erforderlich. Wenn die Intensität der Farbe abhängig von äußeren Bedingungen mit der Zeit ausbleicht, lässt sich die Farbe durch eine Nachbehandlung mit Linax Öl auffrischen.

Bei vorschriftsgemäßem Einbau ist das Holz bis zu 50 Jahre gegen Fäulnis beständig.

INFO

Bitte beachten Sie unsere separate Verlegeanleitung:



Für eine langjährige Lebensdauer empfehlen wir unser Zubehör:

Distanzhalter

Der Distanzhalter sorgt für konstruktiven Holzschutz und den richtigen Fugenabstand von 7 mm. Gleichzeitig verhindert er mit einer Bauhöhe von 6 mm Staunässe zwischen Dielen und Unterkonstruktion. Der Distanzhalter nimmt das Quellen der Dielen auf und ermöglicht eine schnelle Montage mit gleichmäßigem Fugenbild.

Terrassenbauschraube

Die biege feste Edelstahlschraube eignet sich besonders für Hölzer mit erhöhtem Quell- und Schwindverhalten. In Verbindung mit dem Distanzhalter benötigen Sie eine Schraubenlänge von 70 mm, ansonsten 60 mm.

Linax Leinöllasur grau

Die leinölbasierte Lasur enthält Farbpigmente und wird zur Nachbehandlung aller Schnittflächen und zur Pflege von mit Linax behandeltem Holz im Außenbereich verwendet.

VORTEILE

- Made in Europe
- Bis zu 50 Jahre beständig gegen Fäulnis
- Wasserabweisend dank Leinölveredelung
- Geringer Pflegeaufwand
- Ohne Nachbehandlung sofort verlegbar



Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG • An der Kleimannbrücke 52 • D-48157 Münster
Fon 0251 / 9328 - 0 • info@hks1835.com • www.hks1835.com