

# Lames de terrasses Linax

Pin du nord traité à l'huile de lin





## INFO

Il est nécessaire de traiter suffisamment tous les bouts de lames recoupés avec l'huile Linax, ainsi que les éléments de fixation afin de garantir une protection optimale contre la pourriture et l'humidité.

# Lames de terrasses Linax

**Fabriqué en Europe – le meilleur pin provenant du nord de la Suède est utilisé pour la fabrication des lames de terrasses Linax.**

Les lames Linax sont traitées en 2 étapes. Dans un premier temps les lames sont imprégnées classiquement sous pression, puis bouillies sous vide dans de l'huile de lin. Il est possible d'intégrer à l'huile des pigments colorés qui par la cuisson seront fixés plus fortement à la surface que lors d'une application traditionnelle d'huile.

L'huile protège en profondeur la lame de tous les côtés et fait de la lame Linax un produit de haute qualité ayant d'excellentes propriétés. Simultanément, le produit est séché délicatement grâce au processus de cuisson sous vide, ce qui entre autres, réduit la formation de fissures. Les lames de terrasses Linax sont immédiatement utilisables et ne nécessitent aucun entretien après la pose. Un premier entretien est nécessaire en général seulement au bout de 5 à 6 ans. Si l'intensité de la couleur des lames s'estompe avec le temps en fonction des conditions extérieures, la teinte peut être rafraîchie par un traitement à l'huile Linax.

**Si le produit est installé conformément, le bois résistera à la pourriture pendant 50 ans.**



## Pour une longue durée de vie nous recommandons nos accessoires :

### **Entretoise**

L'entretoise assure une protection constructive du bois et un espacement correct des joints de 7 mm. En même temps, avec une hauteur de 6 mm, il empêche l'engorgement d'eau entre les lames de terrasse et la sous-construction. L'entretoise absorbe le gonflement des lames et permet une pose rapide avec un joint homogène.

### **Vis construction terrasse**

La vis en acier inoxydable résistante à la flexion est particulièrement adaptée aux bois sujets à un gonflement et un retrait accru. En liaison avec l'entretoise, vous avez besoin d'une longueur de vis de 70 mm, sinon 60 mm.

### **Lasure grise Linax à l'huile de lin**

La lasure à base d'huile de lin contient des pigments de couleur et est utilisée pour le traitement ultérieur de toutes les surfaces découpées et utilisé pour l'entretien du bois en extérieur traité avec Linax.

## AVANTAGES

- Fabriqué en Europe
- Résistant à la pourriture jusqu'à 50 ans
- Hydrofuge grâce au traitement à l'huile de lin
- Peu d'entretien nécessaire
- Prêt à poser sans entretien supplémentaire



**Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG** • An der Kleimannbrücke 52 • D-48157 Münster  
Fon 0251 / 9328 - 0 • [info@hks1835.com](mailto:info@hks1835.com) • [www.hks1835.com](http://www.hks1835.com)